



VOS 20/RA-1G

Hausanschluss-Verstärker 5-65 MHz |
85-1006 MHz | Verstärkung 22 dB

Bestell-Nr.: 20910031



Hausanschluss-Verstärker – 5-65/85-1006 MHz – Rückw. aktiv – Verst.: 22 dB – Pegelst. 18 dB – Entz. 15 dB – Betriebspegel (60 dB CTB/CSO) 96 dBμV

- Hausanschluss-Verstärker für moderne HFC-Netze bis 1 GHz
- Kompletgerät mit Vorwärts-Verstärker, Rückweg- Verstärker, Diplexer, Stellglieder und Netzteil
- Gussgehäuse mit F-Anschlüssen
- LED als Betriebsanzeige
- Fest eingebauter, einstellbarer Dämpfungssteller (Vorwärts- und Rückweg; Lieferzustand Rückweg: max. Dämpfung)
- Fest eingebauter, einstellbarer Entzerrer (Vorwärtsweg)
- Integrierter Rückweg 5-65 MHz aktiv
- Erfüllen: EN 60728-11, EN 50083-2 und EN 60065
- Für die Innenmontage
- Eingebautes hocheffizientes Schaltnetzteil
- Interstage-Entzerrer mit Steckbrücken zuschaltbar (6 dB Preemphase)
- Vodafone-/KDG-Freigabe

Status 10/2024

Technische Daten:

Typ:	VOS 20/RA-1G
Bestell-Nr.:	20910031
Vodafone-/KDG-Freigabe:	ja
Vorwärtsweg:	-----
Frequenzbereich:	5-65 MHz, 85-1006 MHz
Verstärkung:	20 dB, 22 dB
Max. Betriebspegel CENELEC 42 Kanäle (60-dB-CTB/CSO):	96 dB μ V
Einstellbereich der Verstärkung (am Eingang):	0-18 dB
Einstellbereich der Entzerrung (am Eingang):	0-15 dB
Einstellbereich Interstage-Entzerrer ¹⁾ :	0/6 dB
Rückweg:	-----
Einstellbereich der Verstärkung (am Ausgang) ²⁾ :	0-18 dB
Einstellbereich der Verstärkung (am Eingang) ¹⁾ :	0/10 dB
Einstellbereich der Entzerrung (am Eingang) ¹⁾ :	6 dB
Rauschmaß:	5 dB, 6 dB
Max. Ausgangspegel (60 dB IMA3/IMA2):	116/106 dB μ V
Eingangspegeldichte (CINR):	50 dB
Dynamikbereich (Eingangspegeldichte):	22 dB
Aussteuerungsfähigkeit nach KDG 1TS 140 (mittlere Systemlast):	120
Klassifizierung nach KDG 1 TS 140:	B(1.1) dB μ V
Allgemeines:	-----
Eingangs-Nennspannung:	230 (50/60 Hz) V AC
Leistungsaufnahme:	4,5 W
Betriebsanzeige:	LED grün
HF-Anschlüsse:	F-Connectoren
Schutzklasse/Schutzart (nach EN 60529):	II/IP 30
Temperaturbereich:	-20 bis +55 °C
Abmessungen:	155 x 105 x 54 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (10)/0,8 St./kg

¹⁾ Mit Steckbrücken einstellbar

²⁾ Im Auslieferungszustand ist der Dämpfungssteller auf max. Dämpfung eingestellt



Produkt Galerie / Product Gallery:

